

SFPシリーズ									
2心双方向タイプ(2連LCコネクタ)									
型名	伝送速度(Mbps)	伝送距離(km) (ファイバ)※1	波長 (nm)	光送信出力 (dBm)	光受信感度 (dBm)	インター フェース	電源電圧 (V)	動作温度 (℃)	アプリケーション
HLSTP-100A	155	15(SMF)	1310	-15~-8	-30~-3	MSA準拠	3.3	-40~85	SONET/SDH(OC-3/STM-1)FE(100BASE-FX)
HLSTP-200A		40(SMF)		-5~0	-34~-3				SONET/SDH(OC-3/STM-1)
HNGEP-100A	1250	0.55(MMF)	850	-9.5~-3	-17~-3				GbE(1000BASE-SX)
HNGEP-110A		2(MMF)		-9~0	-19~0				GbE(1000BASE-SX2)
HNGEP-200A		10(SMF)		-9.5~-3	-21~-3				GbE(1000BASE-LX/LX10)
HNGEP-210A		40(SMF)		-3~2	-23~-3				GbE
HNGEP-201		80(SMF)		0.5~5	-32.5~-6			-10~75	GbE(1000BASE-ZX)
HNGFP-100A	4250	0.15(MMF)	850	-9~-2.5	-15~0			-40~85	Fibre Channel (400-Mx-SN-I)

MMF:石英マルチモード光ファイバ(G150/125) SMF:石英シングルモード光ファイバ(9/125)